

# HÜPPE X1

- Высокое качество и функциональность
- Серийная высота: 1900 мм
- Безосколочное стекло 6 мм практически во всех дверных сегментах, 4 мм у боковых стенок и неподвижных сегментов
- Высокая прозрачность благодаря безрамным сегментам
- Магнитный профиль по всей высоте, обеспечивающий плотное закрывание двери
- Возможна установка на пол
- Улучшенная герметичность
- Высококачественная хромированная обработка

- Сегменты раздвижных дверей легко отсоединяются для очистки
- Проверено TÜV
- Легкая сборка благодаря запатентованной HÜPPE технике монтажа и смонтированным сегментам во многих моделях
- Возможность комбинировать половины ограждений позволяет составлять несимметричные угловые ограждения
- 10-летняя гарантия на заказ комплектующих частей

| Модель   | Тип         | Артикул изделия |
|--|-------------|-----------------|
| 2х-секционная раздвижная дверь для углового входа                              | 800 x 800   | 120102          |
|  | 900 x 900   | 120103          |
|  | 1000 x 1000 | 120104          |
| Односекционная раздвижная дверь  | 750         | 120202          |
|  | 800         | 120203          |
|  | 900         | 120205          |
|  | 1000        | 120207          |
|  | 1200        | 120208          |
| Односекционная раздвижная дверь для ниши и боковой стенки                      | 1000        | 120401          |
|  | 1200        | 120402          |
|  | 1400        | 120404          |
|  | 750         | 120502          |
| Боковая стенка   | 800         | 120503          |
|  | 900         | 120505          |
|  | 1000        | 120507          |
|  | 800         | 120301          |
| 3х-секционная раздвижная дверь для ниши и боковой стенки                       | 900         | 120303          |
|  | 1000        | 120305          |
|  | 800 x 800   | 120601          |
| 1/4 круга раздвижная дверь (радиус 500)  | 900 x 900   | 120602          |
|  | 800 x 800   | 120603          |
| 1/4 круга раздвижная дверь (радиус 550)  | 900 x 900   | 120604          |
|  | 800         | 120701          |
| Распашная дверь для ниши и боковой стенки                                      | 900         | 120703          |
|  | 1000        | 120705          |
|  | 750         | 120902          |
| Двустворчатая дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу для ниши и боковой стенки | 800         | 120903          |
|  | 900         | 120905          |
|  | 1000        | 120907          |

Все размеры в мм

## А теперь самое интересное:

HÜPPE X1 плюс душевой поддон HÜPPE Verano в комплекте по отличной цене!



поддон  
HÜPPE Verano

HÜPPE GmbH, ул. Тимура Фрунзе, д.11, корп.2, 119034 Москва, тел.: +7 495 258 50 40, факс: +7 495 258 50 41  
e-mail hueppe.ru@hueppe.com

HÜPPE GmbH, Timura Frunze str, House 11, building 2, 119034 Moscow, tel: +7 495 258 50 40, fax: +7 495 258 50 41  
e-mail hueppe.ru@hueppe.com

[www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)



03.12 /RU-H

# HÜPPE X1

Стиль и качество HÜPPE по доступной цене



# HÜPPE X1




Прозрачное стекло



Цвет профиля глянцевый хром



Дверная ручка



Кнопка очистки



Угловой соединитель





# HÜPPE X1



2х-секционная раздвижная дверь

- Кнопка очистки
- Дверные сегменты: 6 мм бесколочное стекло
- Диапазон регулирования для компенсации неровностей стен (до 50мм)
- Возможность заказа половины ограждения для несимметричных решений

Раздвижная дверь для углового входа  
Стандартная ширина 800 x 800

Все размеры в мм



Раздвижная дверь с неподвижным сегментом для ниши или в комбинации с боковой стенкой

- Кнопка очистки
- Дверные сегменты: 6 мм бесколочное стекло
- Возможна установка слева или справа
- Диапазон регулирования для компенсации неровностей стен (до 50мм)

Раздвижные двери в нишу:  
Стандартная ширина 1000мм

Раздвижные двери с боковой панелью:  
Стандартная ширина 1000 мм x 1000 мм



3х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом для ниши или в комбинации с боковой стенкой

- Кнопка очистки
- Дверные сегменты: 4 мм бесколочное стекло
- Диапазон регулирования для компенсации неровностей стен (до 50мм)
- Возможен монтаж на пол
- Возможна установка слева или справа

3х-секционная раздвижная дверь с неподвижным сегментом:  
Стандартная ширина 800мм

Раздвижная дверь с боковой панелью:  
Стандартная ширина 800 x 800 мм

Все размеры в мм



Раздвижная дверь 1/4 круга

- Кнопка очистки
- Дверные сегменты: 6мм бесколочное стекло
- Диапазон регулирования для компенсации неровностей стен (до 50мм)
- Возможен монтаж на пол

Раздвижная дверь 1/4:  
Стандартная ширина 800 x 800 мм, радиус 500



Распашная дверь для ниши и боковой стенки

- Кнопка очистки
- Дверной сегмент: 6мм бесколочное стекло.
- Боковая стенка: 4 мм бесколочное стекло.
- Возможен монтаж на пол
- Диапазон регулирования для компенсации неровностей стен (до 50мм)
- Возможна установка слева или справа

Распашная дверь для ниши:  
Стандартная ширина 800 x 800 мм

Распашная дверь для боковой стенки:  
Стандартная ширина 800 x 800 мм

Все размеры в мм



Распашная дверь для ниши, открывающаяся наружу и вовнутрь

- Смещенный поворотный шарнир двери
- Открывание наружу и вовнутрь
- 6мм бесколочное стекло
- Возможен монтаж на пол
- Диапазон регулирования для компенсации неровностей стен (до 50мм)

Распашная дверь для ниши, открывающаяся наружу и вовнутрь:  
Стандартная ширина 800мм

Распашная дверь, открывающаяся наружу и вовнутрь, для боковой стенки:  
Стандартная ширина 800 x 800 мм

# HÜPPE X1



1 Боковые стенки и двери HÜPPE X1 поставляются в предварительно собранном виде.



2 Для достижения оптимальной герметичности на пристенный профиль с внутренней стороны наносится силикон.



3 Следующий шаг – монтаж пристенных профилей к стене.



4 Затем сегмент в сборе просто вставляется в пристенный профиль ...



5 ... и фиксируется угловыми крепежами.



6 В завершение нижний направляющий профиль выравнивается параллельно по краю поддона ...



7 ...и надевается угловая заглушка.



8 Уплотнительный профиль жестко фиксирует сегмент в пристенном профиле.



9 Подвижные сегменты имеют регулировку по высоте, что позволяет монтаж ограждения на не полностью выровненные по горизонтали поддоны.



10 Специальный канал для нанесения силикона между пристенным и регулировочным профилями обеспечивает надежное соединение и максимальную герметичность.



11 Советуем использовать так называемый Fugenboi, чтобы получить чистый шов.



12 Остается только надеть заглушки на профили ...



13 ... и готово!